

I trasmettitori di pressione della serie TP38 si distinguono per l'affidabilità a lungo termine delle caratteristiche elettriche e meccaniche e per il **prezzo contenuto**, ottenuto minimizzando i costi di produzione mediante l'applicazione di nuove tecnologie, stazioni robotizzate, e un diffuso impiego di LASER.

Tra i tanti settori industriali di utilizzo si evidenziano quelli: pneumatico, idraulico, impianti frigoriferi e di livello. Utilizzati anche per banchi di prova, macchine prove materiali. La parte sensibile a contatto con la pressione è interamente realizzata in acciaio inox 17-4 PH resistente alla corrosione.

I trattamenti termici ad alto vuoto ai quali viene sottoposto l'acciaio assicurano il perfetto funzionamento del sensore anche in presenza di sollecitazioni altamente dinamiche. L'esecuzione monolitica dell'elemento di misura, esente da qualsiasi assemblaggio a mezzo di anelli di tenuta o guarnizioni, assicura un'elevata stabilità con isteresi e deriva di zero trascurabili nel tempo.

Internamente le pressioni vengono rilevate tramite un ponte estensimetrico completo, che garantisce il mantenimento delle prestazioni anche in presenza di picchi.

La sezione elettronica, realizzata con tecnologia SMD, è composta da un amplificatore strumentale di alta precisione e da un alimentatore stabilizzato con protezione dai cortocircuiti e dall'inversione di polarità.

Tutti i trasmettitori vengono interamente saldati al LASER e completamente incapsulati con resina per garantire insensibilità alle vibrazioni e un elevato grado di tenuta ermetica.

Durante il ciclo produttivo i trasmettitori sono compensati termicamente, collaudati e tarati individualmente tramite stazioni completamente automatiche che analizzano e archiviano i dati.

*Pressure transmitters belonging to TP38 series distinguish themselves for high long-term reliability of mechanical and electrical features and for their **low price**, obtained by minimising production costs with the use of new technologies, robotized stations and a diffuse use of LASER.*

Among the sectors where these transmitters are employed, some are worth being underlined: pneumatic, hydraulic, refrigerating and level plants. They are also used in test benches and in materials testing machines.

The sensitive part, in contact with pressure, is entirely made of 17-4 PH corrosion-proof stainless steel.

High vacuum thermal treatments which stainless steel is subjected to, ensure the correct functioning even when highly dynamic stresses are involved. Monolithic execution of measuring element, without any assembling via tight rings or gaskets, guarantees a high long-term stability, with negligible hysteresis and zero drift. Pressure is internally detected by a full bridge strain gauge, which assures the maintenance of performances even in presence of peaks.

Electronic section, realised via SMD technology, consists of a high precision instrumental amplifier and a stable supplier, protected against short circuits and polarity inversion.

Every pressure transmitter is entirely LASER welded and completely resin-encapsulated, to ensure insensitivity and a high degree of hermetic tight.

During production cycle, pressure transmitters are thermally compensated, tested and individually calibrated with the use of completely automated stations that analyse and record data.



Linearità - Isteresi
≤±1.0%
Linearity - Hysteresis



Linearità - Isteresi
≤±0.50%
Linearity - Hysteresis



Linearità - Isteresi
≤±0.25%
Linearity - Hysteresis




OPZIONE
OPTION




Stabilità a
lungo termine
15
Long term
high stability

Dimensioni Dimensions



Installazione tipica Typical installation


0÷700 bar



0÷1000 bar



0÷2000 bar



Dati Tecnici

Technical Data



PRESSIONE RELATIVA (R) Zero a pressione atmosferica	RELATIVE PRESSURE (R) Zero at atmospheric pressure	0.5 - 1 - 2.5 - 5 - 10 - 20 bar
PRESSIONE ASSOLUTA (A) Zero alla pressione di vuoto assoluto	ABSOLUTE PRESSURE (A) Zero at pressure to absolute vacuum	50 - 100 - 250 - 350 - 500 - 700 bar *1000 - *1500 - *2000 bar
LINEARITA' e ISTERESI	LINEARITY and HYSTERESIS	$\leq \pm 1.0\%$ (see options)
EFFETTO DELLA TEMPERATURA (1°C) a) sullo zero b) sulla sensibilità	TEMPERATURE EFFECT (1°C) a) on zero b) on sensitivity	$\leq \pm 0.02\%$ $\leq \pm 0.02\%$
SENSIBILITÀ NOMINALE	NOMINAL SENSITIVITY	4-20mA (2 or 3 wires) 0.5 - 5.5 V or 0.5 - 10.5 V
ALIMENTAZIONE NOMINALE	NOMINAL POWER SUPPLY	4-20mA and 0.5 - 5.5V \Rightarrow 12-24Vdc 0.5 - 10.5V \Rightarrow 15-24Vdc
ALIMENTAZIONE MAX. ASSORBIMENTO MAX. 3 fili ASSORBIMENTO MAX. 2 fili RESISTENZA DI CARICO IN TENSIONE RESISTENZA DI CARICO IN CORRENTE RESISTENZA DI ISOLAMENTO BILANCIAMENTO DI ZERO FREQUENZA DI RISPOSTA	MAX. POWER SUPPLY MAX. ABSORPTION 3 wires MAX. ABSORPTION 2 wires LOADING RESISTANCE IN TENSION LOADING RESISTANCE IN CURRENT INSULATION RESISTANCE ZERO BALANCE RESPONSE FREQUENCY	28Vdc 30mA 20mA min. 3K Ω from 0 to 470 Ω >2 G Ω $\pm 1\%$ 1 kHz
VALORI MECCANICI LIMITE RIFERITI ALLA PRESSIONE NOMINALE: a) pressione di servizio b) pressione limite c) pressione di rottura d) pressione altamente dinamica	LIMIT MECHANICAL VALUES REFERRED TO NOMINAL PRESSURE: a) service pressure b) max. permissible pressure c) breaking pressure d) highly dynamic pressure	100% 150% >300% 75%
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO TEMPERATURA DI ESERCIZIO TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	REFERENCE TEMPERATURE WORKING TEMPERATURE STORAGE TEMPERATURE	+23°C -25/+70°C -25/+80°C
ATTACCO DI PROCESSO CHIAVE DI SERRAGGIO COPPIA DI SERRAGGIO	PROCESS COUPLING TIGHTENING WRENCH TIGHTENING TORQUE	1/4"Gas (*1/2"Gas) Maschio / BSP Male 27 mm 28 N·m
CLASSE DI PROTEZIONE (EN 60529) MATERIALE CORPO MATERIALE PARTE SENSORE CONNESSIONE ELETTRICA	PROTECTION CLASS (EN 60529) CASE EXECUTION MATERIAL SENSOR EXECUTION MATERIAL ELECTRICAL CONNECTION	IP67 INOX AISI 304 INOX 17-4 PH M12x1 4 poles male connector

Opzioni:



- LINEARITA' e ISTERESI $\leq \pm 0.50\%$
- LINEARITA' e ISTERESI $\leq \pm 0.25\%$
- FREQUENZA DI RISPOSTA SUPERIORE A 1 kHz
- CONNETTORE M12x1 femmina 4 poli diritto completo di CAVO PVC costampato schermato lunghezza 3m.
- Certificazione MOCA per applicazioni alimentari (pressioni ≥ 20 bar)

Options:

- LINEARITY and HYSTERESIS $\leq \pm 0.50\%$
- LINEARITY and HYSTERESIS $\leq \pm 0.25\%$
- RESPONSE FREQUENCY UPPER 1 kHz
- Female 4 poles straight M12x1 CONNECTOR complete PVC molded CABLE, shielded, length 3m.
- MOCA certification for food applications (pressure ≥ 20 bar)

Collegamenti elettrici

Electrical connections



AEP *transducers*

Measurements of WEIGHT, FORCE, PRESSURE and TORQUE since 1974

41126 Cognento (MODENA) Italy Via Bottego 33/A Tel: +39-(0)59-346441

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2015
IQ-1100-01



ACCREDITED
ISO 17025
LABORATORY

ATEX Ex
Production Quality
Assurance Notification
TÜV CY 17 ATEX 0205891 Q

Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso.
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any change without notice.

E-mail: aep@aep.it www.aep.it